

Особливості

- Високопродуктивний портативний налобний ліхтар
- Доступні кілька варіантів колірної температури
- NU20: Використовує світлодіод CREE XP-G2 S3
- NU20 CRI: Використовує світлодіод Nichia 219B LED, CRI≥90
- Вбудований літій-іонний акумулятор з максимальним часом роботи до 100 годин
- Вбудована схема для заряду через USB
- Однокнопочне управління для роботи однією рукою
- Вбудований індикатор живлення (Патент No. ZL201220057767.4)
- 4 рівня яскравості і 2 спеціальних режиму
- Унікальний захист кнопки від випадкового включення
- Текстурований рефлектор
- 52° - кут регулювання кріплення
- Виготовлений з міцного полікарбонату
- Ультралегкі і компактні розміри
- Ударостійкість при падінні з висоти 1.5 метра

Розміри

Розмір: 54,5мм×32,2мм×20,5мм (с кріпленням)
Вес: 47г (с акумулятором і кріпленням)

Акcesуари

USB кабель

Спеціальні режими (SOS/Маяк)

Коли світло вимкнене, утримуйте кнопку протягом 3-х секунд, щоб перейти в режим SOS, знову натисніть на кнопку і утримуйте протягом 3-х секунд, щоб увімкнути Маяк. Щоб вийти зі спеціального режиму, натисніть на кнопку в режимі Маяк, в іншому випадку припиніть будь-які операції протягом 3-х секунд, а потім натисніть на кнопку.

Світлова індикація

Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, індикатор живлення буде блимати, показуючи рівень заряду акумулятора:

- 3 блимання - рівень заряду вище 50%
- 2 блимання - рівень заряду нижче 50%
- 1 блимання - рівень заряду нижче 10%.

Примітка: Зарядіть NU20 якщо світло стане тьмяним або ліхтар перестане включатися.

Характеристики

NU20

FL1 STANDARD	ТУРБО	ВИСОКИЙ	СЕРЕДНИЙ	МІН.
	360 ЛЮМЕН	220 ЛЮМЕН	40 ЛЮМЕН	1 ЛЮМЕН
	30хв	6год	7год45хв	100год
	80М (Максимальна Дальність)			
	1,600cd (Інтенсивність)			
	1.5М (Ударостійкість)			
	IPX7, 1М (Вологозахист і Запорування)			

NU20 CRI


FL1 STANDARD	ТУРБО	ВИСОКИЙ	СЕРЕДНИЙ	МІН.
	270 ЛЮМЕН	170 ЛЮМЕН	30 ЛЮМЕН	1 ЛЮМЕН
	30хв	6год	7год45хв	100год
	69М (Максимальна Дальність)			
	1,200cd (Інтенсивність)			
	1.5М (Ударостійкість)			
	IPX7, 1М (Вологозахист і Запорування)			

ПРИМІТКА: Заявлені дані були виміряні з міжнародними стандартами тестування ліхтарів ANSI / NEMA FL1, з використанням інтегрованого і повністю зарядженого 3.7V 600mAh літій-іонного акумулятора в лабораторних умовах. Результати для кінцевих користувачів можуть відрізнятись з-за індивідуальних особливостей використання і умов навколишнього середовища

Інструкція з використання

Включення/Виключення

Витягніть NU20/NU20CRI з захисного корпусу кнопки, як показано на малюнку, натисніть кнопку, щоб увімкнути світло, знову натисніть на кнопку по закінченню трьох секундної перерви, щоб вимкнути.



Примітка: Повторне натискання на кнопку протягом 3-х секунд після включення, перемикає ліхтар в наступний режим яскравості.

Рівні яскравості

Повторно натискайте на кнопку протягом 3-х секунд після включення, перемикаючи режими: Мінімальний - Середній - Високий - Турбо. Повторне натискання на кнопку через 3 секунди після включення, вимкне ліхтар.

Доступ к Турбо

При включеному світлі, натисніть і утримуйте кнопку більше 1-ї секунди, щоб перейти в режим Турбо (360 люмен для NU20, 270 люмен для NU20CRI)

Примітка: Турбо режим буде працювати протягом 30 секунд, і після переїде на наступний режим яскравості, для запобігання перегріву.

Зарядка

1. Цей продукт USB перезаряджаємий. NU20 поставляється з USB-кабелем в комплекті. Відкрити кришку мікро-USB порту, вставте USB кабель і підключіть до джерела живлення. Повна зарядка займає приблизно 2 години.

2. Індикація: Вбудований індикатор живлення буде горіти в процесі зарядки, і стане зеленим,

коли процес буде завершений.



Гарантійне обслуговування

Вся продукція NITECORE® має гарантію якості. Отримана набута або пошкоджена / дефектна продукція підлягає обміну через місцевого дистриб'ютора/дилера протягом 14 днів з дня покупки. Після закінчення 14 днів з дня покупки усі дефектні/несправні вироби NITECORE® будуть відремонтовані безкоштовно протягом 60 місяців з дня покупки. Після закінчення 60 місяців поширюється обмежена гарантія, покриває витрати на оплату праці і обслуговування, але НЕ вартість акcesуарів і запасних частин. Гарантія повністю анулюється в кожному з наступних випадків:

1. Виріб(оби) розбиті, перетворені і/або замінені сторонніми особам.
2. Виріб(оби) пошкоджені з-за їх неправильного використання.

Для отримання новітньої інформації про продукцію і послуги NITECORE®, будь ласка, надішліть електронного листа на адресу info@nitecore-ua.com

В випадку будь-яких змін в даному товарі (технічні характеристики, гарантійні умови та ін.) інформаційна перевага знаходиться на сайті www.nitecore-ua.com

SYSMAX inc.
NITECORE - UKRAINE

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com

В Вконтакті : www.vk.com/nitecore_ukraine

f Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

